



Gepäckträger-Adapterset
Pannier rack adapter plate
Porte-bagages plaque d'adaptation

Models: Emil/Emilia

racktime: Lightlt 2.0 26" / Standlt 2.0 26"
 (Art.-Nr. / Item No. / Art. Nr. BT.GT.0.276)




Lieferumfang / scope of delivery / contenu

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1
2 x |  | Adapter Blech /
adapter metal sheet/
adaptateur tôle |
| 2
2 x |  Torx 30 |  M6 x 10 mm |
| 3
2 x |  Torx 25 |  M5 x 10 mm |
| 4
2 x |  Torx 25 |  M5 x 8 mm |
| 5
2 x |  Torx 25 |  M5 x 14 mm |
| 6
2 x |  | 350 mm |

Die Adapterplatte funktioniert nur mit folgenden **racktime** Gepäckträgern: **Lightlt 2.0 26" / Standlt 2.0 26"**
 Diese Montageanleitung beinhaltet nur die Handhabung der Adaptersets. Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen aus der Montageanleitung des RackTime Gepäckträgers.

*The adapter plate only works with the following **racktime** pannier racks: **Lightlt 2.0 26" / Standlt 2.0 26"**
 These assembly instruction only includes the use of the adapter set. Please take all further information from the assembly instructions of the RackTime pannier rack.*



*La plaque d'adaptation ne fonctionne qu'avec les supports **racktime** suivants: **Lightlt 2.0 26" / Standlt 2.0 26"**
 Ces instructions de montage concernent uniquement l'utilisation de la plaque d'adaptation. Pour des information supplémentaires, veuillez consulter les instructions de montage du porte-bagages RackTime.*



1
Bitte montieren Sie auf beiden Seiten die Adapterplatte innenliegend an dem Gepäckträger.

Please mount the adapter plate on the inside of the pannier rack on both sides.

Veuillez monter la plaque d'adaptateur à l'intérieur du porte-bagages des deux côtés.




2
Stellen Sie den Winkel und die Längen der Streben mithilfe der Schraube ein. Anschließend sägen Sie die überstehenden Enden der Strebe ab.

Adjust the angle and length of the strut using the screw. Then saw off the protruding end of the strut.

Pliez les entretoises à l'angle approprié pour la taille de votre cadre. Le porte-bagages doit être monté à l'horizontale.

3




Bitte demontieren Sie die Abdeckplatte. Das Hinterrad und die Schlitten sind eingebaut, sind jedoch zur Verständlichkeit hier nicht abgebildet.

Please remove the cover plate. The rear wheel and sliders stays mounted on the bike. It is not illustrated here for improved clarity.

Veuillez démonter la plaque de recouvrement. La roue arrière et les patins sont montés, mais ne sont pas représentés ici pour plus de clarté.

4



Stecken Sie den Adapter in den Schlitz am Ende des Ausfallendes und schrauben Sie die Schraube mit 7-9 Nm fest.

Insert the adapter into the slot at the end of the dropout and screw down the bolt with 7-9 Nm.

Insérez l'adaptateur dans la fente à la fin de la patte et serrez la vis avec 7 à 9 Nm.



Schindelhauer Bikes

Belt-driven. Since day one.

Schindelhauer Bikes
c2g-engineering GmbH
Schlesische Str. 27
10997 Berlin | Germany

service@schindelhauerbikes.de
Tel.: +49 (0) 30 695 351 900
schindelhauerbikes.com